Pflegehinweis TECEdrainline Duschrinnen und Abdeckungen

Die TECEdrainline Duschrinne ist ein Qualitätsprodukt. Alle Rinnen und Abdeckungen werden aus hochwertigem Edelstahl hergestellt und bieten dadurch ein Höchstmaß an Haltbarkeit sowie sehr gute hygienische Eigenschaften (Verwendeter Werkstoff: 1.4301 / 304 / X5CrNi18-10, umgangssprachlich V2A = nicht rostender Edelstahl).
Damit die Oberflächen der Duschrinne und der Abdeckung ihr Aussehen bewahren, bitten wir Sie, die nachfolgenden Hinweise zu beachten:

Grundsätzlich sollten Sie zur Reinigung von Edelstahloberflächen niemals Scheuerschwämme oder harte Gegenstände, aber auch keine chlorhaltigen Reiniger, Bleichmittel oder starke Säuren verwenden!

Reinigung der Duschrinne





- Entnehmen Sie die Abdeckung, verwenden Sie dazu das beigelegte Entnahmewerkzeug.
- Reinigen Sie die sichtbaren Oberflächen immer mit einem weichen Tuch. Benutzen Sie nur warmes Wasser und einen milden Haushaltreiniger. Nach der Reinigung sollten alle Edelstahlflächen gründlich mit Wasser abgespült werden.

Reinigung der Abdeckung

Hier unterscheidet sich die Reinigung je nach Variante der Abdeckung:

- **Designroste aus Edelstahl**: Reinigen Sie den Rost mit einem weichen Tuch. Benutzen Sie nur warmes Wasser und einen milden Haushaltreiniger.
- **Fliesenmulden aus Edelstahl mit Bodenbelag**: Die Fliesenmulde wird im Regelfall mit denselben Fliesen belegt wie der Boden im Duschbereich. Daher sollte diese auch auf dieselbe Weise gereinigt werden wie der Bodenbelag. Hinweise dazu erfragen Sie bitte bei Ihrem Fliesenhändler oder Fliesenleger. Die Edelstahlflächen der Fliesenmulde sollten nach der Reinigung gründlich mit Wasser abgespült werden.
- **Glasabdeckungen mit Trägerelement aus Edelstahl**: Das Glas der Glasabdeckung sollte mit einem weichen Tuch und warmen Wasser gereinigt werden. Sie können ebenfalls einen farblosen milden Glasreiniger einsetzen.

Nachdem Sie die Abdeckung gereinigt haben, können Sie diese einfach mit der Hand wieder in die Duschrinne einsetzen.

Reinigung des Ablaufs





Um Verstopfungen zu vermeiden, empfiehlt sich eine regelmäßige Reinigung des Ablaufs. Dabei gehen Sie folgendermaßen vor:

- Entnehmen Sie das Rost bzw. die Fliesenmulde aus der Duschrinne (mit dem Entnahmewerkzeug).
- Nehmen Sie das Tauchrohr aus dem Ablauf und spülen dieses gründlich ab.
- Spülen Sie anschließend den Ablauf gründlich aus.

Die Duschrinne ist so konzipiert, dass der Eingriff mit einer Handspirale – durch den Handwerker – möglich ist. Im Inneren des Ablaufbereichs finden Sie zur besseren Orientierung einen Steg, welcher auf die Richtung zur Abwasserleitung weist.

Hinweis: Bei den um die Duschrinne und den Duschbereich verlaufenden Silikonfugen handelt es sich um Wartungsfugen. Diese sind in regelmäßigen Abständen durch Sichtprüfung auf Dichtigkeit zu kontrollieren und ggf. zu erneuern.

Sonstiges

Obwohl es sich bei dem verwendeten Edelstahl um ein hochwertiges Produkt handelt, kann sich bei unsachgemäßer Handhabung die Oberfläche braun verfärben. Dies kann folgende Ursachen haben:

- Rückstände aus der Bauphase, z. B. Zement- oder Kalkreste, sowie Reinigungsmittel (Zementschleierentferner, Essigreiniger, etc)
- Konzentrierte Einwirkung von Chlor oder Säuren, insbesondere Salzsäure durch z. B. Reinigungsmittel
- Fremdrostablagerung durch Eintrag von Fremdmetall, z. B. durch Spaneintrag bei Trennarbeiten wie Winkelschleifen, Sägen oder Entfernen von Ablagerungen mit Scheuerschwämmen, Stahlwolle oder -bürsten)
- Unzureichende Reinigung oder Ausspülung (Einwirkung evtl. Rückstände z. B. von Reinigungsmitteln)

Sollte es trotz aller Vorsicht einmal zu einer Verfärbung des Edelstahls kommen, können Sie diese mit einer Edelstahlpolierpaste entfernen.
Achtung: Verwenden Sie die Polierpaste nur in Schliffrichtung der Edelstahloberfläche!

Ersatzteile

Sollten bei der Reinigung Klein- oder Einzelteile kaputt oder verloren gehen, können Sie diese bei ihrem Installateur bestellen:

- Distanzkrampe für Abdeckungen — Bestellnummer 668016
- Muldenfüße für Fliesenmulde „plate“ — Bestellnummer 668020 (ab August 2007)
  Bestellnummer 668024 (bis August 2007)
- Aushebewerkzeug für Abdeckungen — Bestellnummer 668014
- Tauchrohr — Bestellnummer 668010, -11, -19, -25 (je nach Ablauf)
- Tauchrohrdichtung — Bestellnummer 668012
- Dichtung zwischen Rinne und Ablauf — Bestellnummer 668013

Bei häufigerer Verstopfung des Ablaufsystems durch Haare empfehlen wir die Verwendung eines Haarsiebes:

- Haarsieb — Bestellnummer 660005

Für selten genutzte Duschbereiche (z. B. in Ferienhäusern) empfehlen wir die Verwendung eines Tauchrohrs mit innenliegender Dichtmembran. Diese verlängert die Zeit bis zum Austrocknen des Ablaufes erheblich und beugt somit unangenehmen Gerüchen vor:

- Membran-Geruchsverschluss — Bestellnummer 660015, -16, -17, -18 (je nach Ablauf)

AT460 001 00 a