

## TECHNISCHE BEPALINGEN EN WERKBESCHRIJVING

**60**

**VERWARMINGSINSTALLATIES**

60.32 KUNSTSTOF BUISLEIDINGEN

- 60.32.10-a AANLEG KUNSTSTOF BUISLEIDING, KUNSTSTOF BUIS
0. AANLEG KUNSTSTOF VERWARMINGSLEIDING
- Aanlegwijze:
- voor montage van leidingen en hulpstukken deze ontdoen van verontreinigingen, scherpe kanten en bramen.
- Verbindingswijze:
- drukhulsverbinding d.m.v. optromping van de buis en losse drukhuls, zonder O-ring.
- Bevestigingswijze:
- gebeugeld op de ruwe betonvloer en ingestort in de dekvloer.
- Beschermingswijze:
- beschermbuis bij in wanden en vloeren weggewerkte leidingen en t.p.v. doorvoeringen door bouwkundige constructies.
1. KUNSTSTOF BUIS, PEX-C
- Fabrikaat: TECE/TECEflex Aftakstelsysteem.
- Materiaal: PEX-c basisnormbuis met aluminium mantel en witte PE-deklaag.
- Nominale diameter: volgens berekening aannemer.
- Hulpstukken:
- verbindingstukken van brons, messing en/of PPSU.
- Toebehoren:
- bevestigingsmiddelen: bevestigingsbeugels kunststof
  - beschermbuis: geribbeld PE, kleur rood en blauw.
- .01 WARM-WATERVERWARMINGSINSTALLATIE
- De CV leidingen van .....