

## TECHNISCHE BEPALINGEN EN WERKBESCHRIJVING

**60**

**VERWARMINGSINSTALLATIES**

60.32

KUNSTSTOF BUISLEIDINGEN

60.32.10-a

AANLEG KUNSTSTOF BUISLEIDING, KUNSTSTOF BUIS

0. AANLEG KUNSTSTOF VERWARMINGSLEIDING

Aanlegwijze:

- voor montage van leidingen en hulpstukken deze ontdoen van verontreinigingen, scherpe kanten en bramen.

Verbindingswijze:

- Push-fit, buis knippen, kalibreren en insteken.

Bevestigingswijze:

- gebeugeld op de ruwe betonvloer en ingestort in de dekvloer.

Beschermingswijze:

- beschermbuis bij in wanden en vloeren weggewerkte leidingen en t.p.v. doorvoeringen door bouwkundige constructies.

1. KUNSTSTOF BUIS, PEX-C

Fabrikaat: TECE/TECElogo Aftakstelsysteem.

Materiaal: PEX-c (AKB) - buis met aluminium kern en witte PERT type 2 - deklaag.

Nominale diameter: volgens berekening aannemer.

Hulpstukken:

- pushfit TECElogo fittingen, brond, messing en/of PPSU;

Toebehoren:

- bevestigingsmiddelen: kunststof bevestigingsbeugels.
- beschermbuis: van geribbeld PE, kleur rood en blauw.

.01 WARM-WATERVERWARMINGSINSTALLATIE

De CV leidingen van .....