

DDV-dokumentasjon

TECEfloor rørdeler

Beskrivelse:

Messingdeler laget av av-zinkningsfri messing.

Bruksområde:

Varmeanlegg + 120°C, landbruk, pneumatiske anlegg, oljeholdige vesker og alle vesker som ikke er aggressive.

Oppbygging:

KROPP : CW602N - EN12165 messing eller forkrommet
CW602N - EN12164 messing eller forkrommet
MUTTER: CW617N - EN12164 messing eller forkrommet
STØTTEHYLSE: CW602N - EN12164 messing
KLEMRING: CW508L - EN12449 messing



Dimensjon:

1/2" - 3/4" - 1" - 1 1/4"

Tekniske data:

ARBEIDSTRYKK: 10 bar TESTTRYKK: 16 bar
MAKSIMAL TEMPERATUR: 200° C MINIMUM TEMPERATUR: - 20° C
GJENGER: Innv. UNI ISO 228 Utv. UNI ISO 228

Følgende NRF-nummer inngår:

8375406 12 x 2,0 mm - 3/4" eurokonus
8375411 15 x 2,5 mm - 3/4" eurokonus
8375407 16 x 2,0 mm - 3/4" eurokonus
8375374 16 x 2,0 mm - 3/4" eurokonus – Alupex
8375408 17 x 2,0 mm - 3/4" eurokonus
8375412 20 x 2,0 mm - 3/4" eurokonus
8375415 Kropp for skjøteunion, 3/4" for eurokonus
8375425 Kropp for union 1/2" innv. x 3/4 " euroconus
8375426 Kropp for union 3/4" innv. x 3/4 " euroconus
8375416 Albuekropp, for 3/4" euroconus
8375427 Kropp for albue 1/2" utv. x 3/4 " euroconus
8375428 Kropp for albue 3/4" utv. x 3/4 " euroconus
8375417 Kropp for tippunion, 1/2" utv. x 3/4 " euroconus
8375418 Kropp for tippunion, 3/4" utv. x 3/4 " euroconus
8375420 3/4" x 25 - 2,3 Tippunion
8375421 1" x 25 - 2,3 Tippunion
8375422 1" x 32 - 2,9 Tippunion
8375423 1 1/4" x 40 - 3,7 Tippunion pex
8375424 1 1/4" x 50 - 4,6 Tippunion pex

DDV-dokumentasjon

Drift og vedlikehold

Rengjøring

Ingen krav

Kontroll

Rørdeler er i utgangspunktet vedlikeholdsfrie, men det anbefales et halvårlig ettersyn. Kuleventiler funksjonsprøves.

Generell informasjon

TECE Norge AS leverer i henhold til FL-VVS 2001.

Ytterligere teknisk informasjon kan lastes ned fra TECE Norge AS' hjemmeside, www.tece.no

Kontakt og service

Salg i Norge:
TECE Norge AS
Andersrudveien 1
1914 YTRE ENEBAKK
Tlf. 03654
E-post: post@tece.no
Web: www.tece.no

