

DDV-dokumentasjon

UNIPEX rør-i-rør-system

Systembeskrivelse:

Tappevannsystem – Rør-i-rør, utskiftbart i henhold til TEK 10.
Teknisk Godkjenning nr. 20280 fra SINTEF Certification.

Anbefalt vedvarende vanntemperatur: 70 °C. Systemet er dimensjonert for temperatur på 95 °C, men kun for kort varighet.
Maksimalt driftstrykk: 10 bar. Reduksjonsventil skal monteres ved vanntrykk over 6 bar.

Til systemet inngår:

PEX-rør med korrugert varerør (15mm naturfarvet innerrør og 25 mm sort ytterrør med henholdsvis blå og røde striper, 18mm naturfarvet innerrør og 28 mm sort ytterrør med henholdsvis blå og røde striper), PEX-kuplinger med klemring og trykkmutter. Fordelere, overganger, ventiler og kuplinger i messing. Messingen er av typen DZR, avsinkningsbestandig.

Veggboks, monterings- og festemateriell er i resirkulerbar plast. Tetningsmansjetter i NBR. Fordelerskap i brennlakkert stål, farge RAL 9010.

Følgende NRF-nummer inngår i systemet:

5115556, 5115559, 5115569, 5115573, 5115583,
5115586, 5115589, 5115593, 5115599, 5116348,
5116349, 5116056, 5116053, 5116241, 5116050,
5116063, 5116187, 5116190, 5115679, 5115681,
5115682, 5116281, 5116357, 5116361, 5116319,
5116358, 5116365, 5116152, 5116154, 5116155,
5116156, 5116163, 5116289, 5015266, 5116284,
5116285, 5116286, 5116287, 5116283, 5116122,
5110531, 5110532, 5116126, 5116271, 5116272,
5116239, 5116273, 5116238, 5116204, 5116205,
5116207, 5116274, 5116003, 5116006, 5116009,
5116013, 5115151, 5115152, 5115153, 5115149,
5115154, 5115155, 5115156, 5115157, 5116167,
5116168, 5116073, 5116047, 5116049, 5116277,
5116279, 5116095, 5116113, 5116242, 5116243,
5115571, 5115574

DDV-dokumentasjon

Drift og vedlikehold

Rengjøring

Ved behov for rengjøring av utvendige flater anbefales det bruk av lunkent mildt såpevann. Mikrofiberkluter kan gjerne benyttes.

Kontroll

Systemet er i utgangspunktet vedlikeholdsfritt, men det anbefales et halvårlig ettersyn. Stengeventiler funksjonsprøves og skal være lett tilgjengelige.

Generell informasjon

TECE Norge AS leverer i henhold til FL-VVS 2001.
Ytterligere teknisk informasjon kan lastes ned fra TECE Norge AS' hjemmeside, www.tece.no

Kontakt og service

Produsent/importør:
TECE Norge AS
Andersrudveien 1
1914 YTRE ENEBAKK
Tlf. 03654
E-post: post@tece.no
Web: www.tece.no

The logo for TECE, featuring the word "TECE" in a bold, blue, sans-serif font, followed by a red square and a blue square.