

EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA

DOP 11/0437

1. Unikalus produkto tipo identifikacinis kodas:

Skirtas perdangas kertančių vamzdynų apsaugai nuo ugnies „Priešgaisrinis kompleksas Firestop“

2. Tipo, partijos ar serijos numeris ar bet koks kitas elementas, pagal kurį galima identifikuoti statybos produktą, ir produkto pagaminimo vietą:

Žiūrėti sąrašą

3. Gamintojo numatyta statybos produkto naudojimo paskirtis ar paskirtys pagal taikomą techninę specifikaciją:

Neleidžia prasiskverbti ugniai per betonines perdangas tose vietose, kur praversti PP-HT vamzdžiai.

4. Gamintojo pavadinimas, registruotas komercinis pavadinimas arba registruotas prekės ženklas ir adresas:

**TECE GmbH
Hollefeldstraße 57
DE - 48282 Emsdetten
Tel. +49 2572 928-0
info@tece.de**

5. Kai taikytina, įgaliotojo atstovo pavadinimas ir adresas:

Neaktualu

6. Sistema ar sistemos, vertinant ir tikrinant eksploatacinių savybių pastovumą (AVCP), kaip išdėstyta reglamente (EB) Nr. 305/2011 (CPR), priedas V:

1 ir 3 Sistemos

7. Jeigu yra atitikties deklaracija, susijusi su statybos produktu, kuriam taikomas darnusis standartas:

Neaktualu

8. Jeigu yra eksploatacinių savybių deklaracija, apjungianti statybos produktus, kuriems buvo išduotas Europos techninis vertinimas (ETA):

Atestuota įstaiga MPA Braunschweig, identifikacinis numeris 0761, atlieka pirminį gamyklos patikrinimą ir vidinę gamybos kontrolę, taip pat atlieka nuolatinį stebėjimą ir vidinės gamybos kontrolės vertinimą, pagal 1 ir 3 sistemas:

- Atitikties deklaracija: Nr. 0761-CPD-0290 paremta ETA-11/0437, Suderinta su (EU) Nr. 305/2011 reglamentu. Rementis Europos vertinimo dokumentu EAD 350454-00-11 „Fire stopping and fire sealing products - Penetration seals“

Atestuosios įstaigos MPA NRW bandymų centras 0432, klasifikavo „Priešgaisrinį kompleksą Firestop“ ir išdalino sekančiai:

- Klasifikavimo ataskaita Nr. 210005767 MPA NRW

9. Deklaruojamos eksploatacinės savybės:

Pagrindinės savybės	Atitikimas	Suderinta techninė norma
Mechaninis stiprumas	NPD	ETA-11/0437
Produkto komponentų degimo klasė:		
- Metalinis korpusas	A1	
- Kalcio silikato plokštė „ROKU V2“	A2 – s1, d0	
- Lanksti besiplečianti juosta „ROKU Strip“	E	
- Lanksti besiplečianti juosta „Kerafix Flexterm 100“	E	
Atsparumas ugniai	EI 120-U/C	ETA-11/0437
Oro ir vandens pralaidumas	NPD	
Pavojingų medžiagų išsiskyrimas	Jokio	

Naudojimo saugumas	NPD	ETA-11/0437
Garso izoliavimas	NPD	
Energijos taupymas ir šilumos izoliacija	NPD	
Pritaikymas	Tipas Z ₁ ir Z ₂	

Deklaruojamos eksploatacinės savybės yra susijusios su unikaliu identifikavimo kodu, pridėtas sąrašas.

10. 1 ir 2 punktuose, nurodytas produktas atitinka 9 punkte deklaruojamas eksploatacines savybes.
 Ši eksploatacinių savybių deklaracija išduota gamintojo, nurodyto 4 punkte.

Pasirašė ir gamintojo vardu pateikė:



Martin Krabbe
 Produktų valdymo ir plėtros vadovas

Emsdetten, 22.7.2018



Ralf Sibum
 Bandymų ir patvirtinimų vadovas

Esploatacinių savybių deklaracijos priedas

DOP 11/0437

Produkto Art.	Pavadinimas (pagal ETA 11/0437)	Produktas
6 600 06	Priešgaisrinis komplektas „Firestop“ PL	TECEdrainline priešgaisrinis komplektas „Firestop“ NP 120 D50
369 00 50	Priešgaisrinis komplektas „Firestop“ D50	TECEdrainpoint S priešgaisrinis komplektas „Firestop“ NP 120 D50



Martin Krabbe
Produktų valdymo ir plėtros vadovas

Emsdetten, 22.7.2018



Ralf Sibum
Bandymų ir patvirtinimų vadovas