

TECEguard Plug-in läckagebrytare

TECEguard Plug-in är en läckagebrytare med en givare som känner av eventuellt vattenläckage och stänger omedelbart vattentillförsel, strömförsörjning till utrustning samt avger en pipsignal.

Vattenbrytaren installeras vid den utrustning den ska övervaka. Det kan vara kaffemaskin, kylskåp, diskmaskin, kylsystem i datahallar eller utrustning i utrymmen utan golvbrunn. Plug-in läckagebrytare finns med 1 st eller 2 st motorventiler samt i dimensionerna G15 eller G20, se sortiment nedan.



Monteringsbeskrivning

Nätdelen kopplas direkt in i ett vägguttag, 230 V vid utrustning som ska övervakas. Motorventil ansluts därefter mot valfri ingång på nätdelens högra sida. Utrustningens strömförsörjning kopplas in i nätdelens uttag. På nätdelens vänstra sida finns 2 st ingångar för givare, 1 st medleveras Plug-in

Levransomfattning

- Motorventil G15 x G15 inv / inv eller G20 x G20 inv / inv
- Givare, 5 m dubbelhäftande list
- Nät-del, mottagare

Tekniska data

- Nätdrift: 230 V
- Drifttemperatur: 0–60 °C
- Drifttryck: 0–10 bar
- Motoreffekt: max 2 W
- Motorspänning: 3–6 V DC

Sortiment

- RSK 521 66 00, TECEguard Plug-in G15 inv / inv, 1 st motorventil
- RSK 521 66 02, TECEguard Plug-in G20 inv / inv, 1 st motorventil
- RSK 521 66 01, TECEguard Plug-in G15 inv / inv, 2 st motorventiler
- RSK 521 66 03, TECEguard Plug-in G20 inv / inv, 2 st motorventiler