

TECEguard Villa vattenfelsbrytare

TECEguard Plug-in är en vattenfelsbrytare som övervakar en bostad på ett mycket effektivt sätt. Motorventilen installeras direkt efter vattenmätare i bostaden. Genom en fjärrenhet (tillval) vid ytterdörr kan man med ett knapptryck stänga av inkommande vattenledning när man lämnar bostaden. Varje gång vattentryck åter sätts på genomförs en läckagekontroll med den integrerade tryckgivaren i motorventilen men även automatiskt 1 gång / dygn. Centralenhet kopplas trådlöst upp mot fjärrenhet och systemets vattendetektorer (tillval). Enheten kan även kopplas upp mot larmcentraler eller fjärrstyrning (ej trådlöst), utsignal 0–10 V. Dom trådlösa vattendetektorerna med 3 givare / detektor har en inbyggd temperatur- och vattenavkännare. Om temperaturen sjunker till +5 grader stänger centralenheten omgående inkommande vattenledning för att förhindra frostsador.



Leveransomfattning

- Motorventil G20 inv / inv
- Centralenhet
- 12 V DC-adapter

Tekniska data

- | | |
|-------------------------------|----------|
| ▪ Driftspänning centralenhet: | 12 V DC |
| ▪ Drifttemperatur: | 0–60 °C |
| ▪ Drifttryck: | 0–10 bar |
| ▪ Motorspänning: | 3–6 V DC |

Sortiment

RSK 521 65 97, TECEguard Villa vattenfelsbrytare

RSK 521 66 04, TECEguard Fjärrenhet

RSK 521 66 05, TECEguard Detektorgivare