

DATABLAD

TECEprofil WC inbyggnadsfixtur Safetybag

TECEprofil WC inbyggnadsfixtur Safetybag finns i två höjder, 112 cm och 82 cm. Standardversionen, 112 cm finns med frontspolning medan 82 cm finns med både front-och toppspolning. Samtliga fixturer levereras med alla tillbehör för installation mot bakre väggkonstruktion. Hela sortimentet av TECEprofil spolknappar passar till samtliga TECE WC-cisterner.

TECEprofil WC inbyggnadsmodul Safetybag har ett svenskt typgodkännande, KIWA, TG nr 1177. En vattensäker Safetybag i genomskinlig, kraftig och åldersbeständig PVC omsluter hela vattencisternen och spolröret. I våtutrymmen tillåts cisternen att monteras utan bakomliggande tätskikt då Safetybag tätas på framsidan av väggskiva mot dess flänsar runt spolknapp och spolrör.

Leveransomfattning

- Ljudisoleringskiva av skumplast för Safetybag
- 2 st M12 bult med mutter
- Väggfäste
- DN90 avloppsböj
- DN90/100 reduceringsmuff
- 2st skyddslock till spol- och avloppsrör
- 2st pinnbultar för montage av WC porslin
- Skyddsrörsfixering 25 mm skyddsror

Tekniska data

- Mått (bredd x djup): 500 x 160 mm
- Cisternvolym: 10 liter
- Stor spolning: 4,5 / 6 / 7,5 / 9 liter
- Liten spolning: 3 liter
- Vattenanslutning: R15 utv.
- WC bultavstånd: 180 / 230 mm
- Justerbara ben: 0–200 mm

Underhåll

Produkten är som utgångspunkt underhållsfri, men en efterkontroll samt funktionskontroll av avstängningsventil bör utföras varje halvår.

Sortiment

- RSK nr: 792 61 57, TECEprofil Inbyggnadsfixtur Safetybag 112 cm
- RSK nr: 792 61 59, TECEprofil Inbyggnadsfixtur Safetybag 82 cm
- RSK nr: 792 6X XX, TECEprofil Spolknapp
- RSK nr: 800 01 03, Profil Klick väggfäste, 2st

