

**DATABLAD****TECEfloor Spårad EPS-skiva 30 mm**

TECEfloor Spårad EPS-skiva av expanderad polystyrenen finns i tjocklek 30 mm. Skivan är avsedd för 16 mm golvvärmerör. Spårade EPS-skivor förläggs flytande ovan befintlig bärande golvkonstruktion. För att få en stabil konstruktion ska den inte förläggas på andra lager av EPS-material eller liknande skivmaterial. I dom urfrästa spårerna förläggs TECE värmefördelningsplåtar för 16 mm golvvärmerör. Möjligt röravstånd är 200 mm respektive 300 mm. Vid behov kan extra spår fräsas med TECEfloor Fräsverktyg för EPS. Vid förläggning av övergolv som kräver limning av EPS-skiva används TECEfloor Lim.

**Tekniska data**

- |                                |                                                                |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| ▪ Mått spårskiva:              | 1200 x 600 x 30 mm (LxBxH)                                     |
| ▪ Mått vändskiva:              | 600 x 300 x 30 mm (LxBxH)                                      |
| ▪ Tryckhållfasthet, kortvarig: | 200 kPa                                                        |
| ▪ Spår:                        | 2 st för 16 mm rör C/C 300 mm<br>3 st för 16 mm rör C/C 200 mm |
| ▪ Brandklass:                  | F/NPD                                                          |
| ▪ Värmekonduktivitet (W/mK):   | 0,034                                                          |

**Sortiment**

- RSK 243 49 85, TECEfloor Spårad EPS vändskiva, 600x300x30 mm
- RSK 243 44 95, TECEfloor Aluminiumplåt, c/c 200 mm, 1150x180 mm
- RSK 243 47 19, TECEfloor Aluminiumplåt, c/c 300 mm, 1150x280 mm
- RSK 188 11 91, TECEfloor Fräsverktyg för EPS
- RSK 243 45 78, TECEfloor Lim, 10 kg