

DATABLAD

TECEfloor Fräsverktyg till EPS

TECEfloor Fräsverktyg för EPS-skivor används för att fräsa extra spår. Skärverktyget är inte lämpad till kontinuerligt skärbete av EPS-skivor, se Tekniska data för drifttid.

Användningsområde

- Fräsning av spår i EPS- eller XPS-skivor (flampunkt enligt DIN 4102)
- Igångsättning av uppvärmning av skärbågen styrs av en ON/OFF knapp.
- Var aktsam för oavsiktlig antändning av intilliggande material då skärbågen kan bli upp till 600° C.

Tekniska data

- Nätdrift: 230 V, 50-60 Hz, 2 m nätkabel
- Effekt: 60 W
- Drifttid: 12 sek ON (drift) / 48 sek OFF (paus)
- Vikt: 1,3 kg
- Mått, (L x B x H): 29 x 13 x 5,4 cm
- Skärbredd: 16 mm

Säkerhetsföreskrifter

- Använd inte i utrymmen med höga halter av damm, brännbara gaser eller lösningsmedel.
- Tillgodose god ventilation i utrymme för arbete.
- Vid eventuell vattenskada på maskin ska den kasseras.
- Starka vibrationer.
- Hög luftfuktighet i utrymmen för arbete

Sortiment

- RSK 188 11 91, TECEfloor Fräsverktyg

