

Inhaltsverzeichnis

TECE-Betätigungen

TECE-Betätigungen

TECESolid WC-Elektronik mit berührungsloser Auslösung, 12 V-Netz Elektronische Betätigungsplatte mit berührungsloser hygienischer Auslösung für TECE-Standardspülkästen (Bautiefe 13 cm) mit Betätigung von vorne und Betätigungshöhe von ca. 1 m (Mitte Betätigungsplatte). Sehr flache Edelstahl-Betätigungsplatte inklusive Befestigungsmaterial und Auslösemotor für Ein- oder Zweimengenspülung. Kompatibel mit Einwurfschacht für Reinigungstabs.

Abmessungen (B x H x T): 220 x 150 x 6 mm

Funktion der Elektronik:

Der Sensor erkennt, wenn sich eine Person dem WC nähert und lässt erst dann die Spültasten aufleuchten. Die Auslösung der Spülung erfolgt berührungslos oder auch durch eine Berührung des Tastenfeldes. Durch eine App-Programmierung kann die TECESolid WC-Elektronik an individuelle Ansprüche angepasst werden.

Programmierbare Funktionen (via Bluetooth-Schnittstelle und App):

- Ein- oder wassersparende Zweimengenspülung
- Erkennungsbereich des Sensors
- Intervall-Hygienspülung
- Aktivierungszeit
- Vorspülung
- automatische Spülauslösung (Sicherheitsspülung)

- Beleuchtungshelligkeit des Displays
Auswerte-/Protokollfunktion via App, Schnittstelle zur Gebäudeleittechnik und zur Fernauslösung über kabelgebundenen Elektrotaster am Stützklappgriff, inklusive 9-Volt-Block Batterie zur Notstromversorgung. Bezeichnung: TECESolid Farbe: Edelstahl gebürstet (mit Anti-Fingerprint) Bestell-Nr.: 9240454