

Inhaltsverzeichnis

TECE-Sanitärmodule

TECE-Sanitärmodule

TECEprofil WC-Modul mit Uni-Spülkasten, mit integrierter Hygienespülfunktion Warm- und Kaltwasser, Bauhöhe 1120 mm WC-Modul inklusive "easy fit" Betätigungsplattenmontage. Zur Befestigung an TECEprofil Profilrohren oder für den Einbau in Metall- oder Holzständerwände und als Vorwand- oder Eckmodul auch für die Einzelblockmontage geeignet.

Uni-Spülkasten für Betätigung von vorne:

- Spülkasten mit integrierter Hygienespülung
 - komplett vorinstallierte Spüleinheit mit Hygienespülfunktion
 - Mehrwege-Absperrventile mit Funktion zum Spülen der Rohrleitungen vor Inbetriebnahme
 - zwei Spülkastenanschlüsse mit Außengewinde R 1/2" oben, zum Spülen von Warm- und Kaltwasserleitungen (2 x Kaltwasser möglich)
 - Sicherheitstank aus schlagzähem Kunststoff, nach EN 14055 geprüft
 - Spülkasten komplett vormontiert und versiegelt
 - 10 Liter Tankvolumen 6 Liter voreingestellte Standardspülmenge 4,5/7,5/9 Liter Spülmenge jederzeit einstellbar 3 Liter Teilmengenspülung bei Zweimengentechnik Restvolumen zur sofortigen Reinigungsspülung nutzbar.
 - schwitzwasserisoliert
 - für TECE-Betätigungsplatten und WC-Armaturen
 - als Ein- oder Zweimengenspülkasten einsetzbar
 - "easy fit" Betätigungsplattenmontage
 - Installationstunnel für Serviceöffnung, ohne Werkzeug kürzbar
 - geräuscharmes hydraulisches Füllventil, Armaturengruppe 1 nach DIN 4109
- Bedienung:
- via Bluetooth-Schnittstelle über TECE-App Smartflow
 - optional über GLT-Schnittstelle
 - stufenloses Einstellen der Spülintervalle und Spülmenge
 - Einstellen der Spültage und Spülmenge
 - Protokollierung der Spülhistorie
- Modulrahmen:
- selbsttragend, pulverbeschichtet
 - zwei Haltebolzen und Muttern M 12

- WC-Ablaufbogen DN 90 mit
Übergangsadapter DN 90/100 aus PP
- Übergangsadapter auch für waagerechten
Einbau geeignet
- WC-Anschlussgarnitur DN 90,
einschließlich Bauschutzstopfen
Einstellung einer erhöhten
Keramikbefestigung für 48 cm Sitzhöhe,
gemäß DIN 18040 möglich (DIN 18040:
Barrierefreies Bauen - Teil 1:
Öffentlich zugängige Gebäude und
Arbeitsstätten). Bestell-Nr.: 9300100