

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH**Nr 08/2024**

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:
 - 1.1. TECEdrainpoint S50 zestaw odpływowy podłogowy poziomy, "ekstra niski", DN 50;
 - 1.2. TECEdrainpoint S110 zestaw odpływowy podłogowy poziomy, "ekstra niski", DN 50;
 - 1.3. TECEdrainpoint S120 zestaw odpływowy podłogowy poziomy, znormalizowany, DN 50;
 - 1.4. TECEdrainpoint S130 zestaw odpływowy podłogowy pionowy, znormalizowany, DN 50;
 - 1.5. TECEdrainpoint S odpływ podłogowy, poziomy, „ekstra niski”, DN50;
 - 1.6. TECEdrainpoint S odpływ podłogowy na tarasy i balkony, poziomy, „ekstra niski” DN50;
 - 1.7. TECEdrainpoint S odpływ podłogowy, poziomy, standard, DN50;
 - 1.8. TECEdrainpoint S odpływ podłogowy, pionowy, standard, DN50;
 - 1.9. TECEdrainpoint S odpływ podłogowy, poziomy, standard, DN70;
 - 1.10. TECEdrainpoint S odpływ podłogowy, pionowy, standard, DN70;
 - 1.11. TECEdrainpoint S odpływ podłogowy, poziomy, standard, DN100;
 - 1.12. TECEdrainpoint S odpływ podłogowy, pionowy, standard, DN100;
2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:
Wpusty ściekowe podłogowe do instalacji i sieci kanalizacyjnych
3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
Liniowe i punktowe odwodnienia posadzkowe, do montażu ponad jastrychem i z uszczelnieniem zespolonym
4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:
TECE GmbH, Hollefeldstrasse 57, 48282 Emsdetten, Niemcy
5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony:
TECE Sp. z o.o., ul. Wrocławska 61, 57-100 Strzelin
6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:
4
7. Krajowa specyfikacja techniczna:
 - 7a. Polska Norma wyrobu:
PN-EN 1253-6: 2023-04 Wpusty ściekowe w budynkach – Część 6: Wpusty ściekowe zasyfonowane o głębokości zamknięcia wodnego mniejszej niż 50mm - dla pkt. 1.1, 1.2, 1.5, 1.6
PN-EN 1253-1: 2015 -03 Wpusty ściekowe w budynkach -- Część 1: Podłogowe wpusty ściekowe z uszczelnieniem klapowym na głębokości co najmniej 50 mm - dla pkt. 1.3, 1.4 i 1.7-1.12

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji:

TÜV Rheinland LGA Products GmbH, Nürnberg DE23CGK0 001 dla pkt. 1.1, 1.2

7b. Krajowa ocena techniczna:

Nie dotyczy

Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej:

Nie dotyczy

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer:

Nie dotyczy

TECE Sp. z o.o.
ul. Wrocławska 61
57-100 Strzelin

tece@tece.pl
www.tece.pl

Centrala
T +48 71 383 91 00
F +48 71 383 91 01
Logistyka
T +48 71 383 91 14 - 116
F +48 71 383 91 19

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej
IX Wydział Gospodarczy
KRS 0000076648
Kapitał zakładowy 1 312 000 zł.
NIP 914-14-28-331
Regon 932088387

mBank Oddział Korporacyjny Wrocław
ul. Strzegomska 2-4
IBAN: PL37 1140 1140 0000 2237 0700 1001

8. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
Śrenica odpływu	DN 50 – dla pkt. 1.1 – 1.8 DN 70 – dla pkt. 1.9 – 1.10 DN 100 – dla pkt. 1.11 – 1.12	
Odporność na cykliczne zmiany temperatury	Klasa A	
Wodoszczelność korpusu	Spełniona	
Szczelność zapachowa	Spełniona	
Wysokość zamknięcia wodnego	30 mm – dla pkt. 1.1-1.2 i 1.5-1.6 50 mm – dla pkt. 1.3, 1.4 i 1.7-1.12	
Przepustowość	- przy min. wysokości nasadki odpływu: 0,52/0,61 l/s; przy maks. wysokości nasadki odpływu: $\geq 0,6$ l/s – dla pkt. 1.1, 1.2 i 1.5 - przy min. wysokości nasadki odpływu: 0,52/0,89 l/s; przy maks. wysokości nasadki odpływu: $\geq 0,6$ l/s – dla pkt. 1.3 i 1.7 - przy min. wysokości nasadki odpływu oraz przy maks. wysokości nasadki odpływu $\geq 0,6$ l/s – dla pkt. 1.4, 1.6, 1.8, 1.9, 1.11, 1.12 - przy min. wysokości nasadki odpływu: 0,47/1,81 l/s; przy maks. wysokości nasadki odpływu: $\geq 0,6$ l/s – dla pkt. 1.10	
Wytrzymałość na obciążenie	Klasa K3 dla pkt. 1.1-1.12 w przypadku montażu: - nasadki bez ramki do zabudowy kamieniem naturalnym lub płytką o nietypowej grubości - rusztu ze stali nierdzewnej typu „plate” do zabudowy płytką ceramiczną - rusztu ozdobnego TECEdrainpoint S Klasa L15 dla pkt. 1.5-1.12 – w przypadku montażu rusztu ozdobnego „quadratum”	

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych na wyłączną odpowiedzialność producenta.

Dominik Kasprzyk
Kierownik Działu Technicznego
(imię i nazwisko oraz stanowisko)

TECE SPÓŁKA Z O.O.
ul. Wrocławska 61, 57-100 STRZELIN
tel. 071 383 91 00; fax 071 383 91 01
NIP 914-14-28-331 Reg. 932088387

Strzelin, 2024-08-13
(miejsce i data wydania)

Kierownik Działu Technicznego
Dominik Kasprzyk
D. Kasprzyk

TECE Sp. z o.o.
ul. Wrocławska 61
57-100 Strzelin

tece@tece.pl
www.tece.pl

Centrala
T +48 71 383 91 00
F +48 71 383 91 01
Logistyka
T +48 71 383 91 14 - 116
F +48 71 383 91 19

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej
IX Wydział Gospodarczy
KRS 0000076648
Kapitał zakładowy 1 312 000 zł.
NIP 914-14-28-331
Regon 932088387

mBank Oddział Korporacyjny Wrocław
ul. Strzegomska 2-4
IBAN: PL37 1140 1140 0000 2237 0700 1001