

**Țeavă de încălzire prin pardoseală TECEfloor SLQ PE- RT 5S BMB****Cod produs:** 77111635**Dimensiuni:** 16 x 2,0 mm**Material:** PE-RT 5S BMB**UL 1:** 300 m**UL 2:** 1200 m**UL 3:** 2400 m**Descriere:**

Țeavă de încălzire prin pardoseală cu cinci straturi, conform EN ISO 21003, confecționată din polietilenă de înaltă densitate, cu rezistență mare la temperatură (PE-RT tipul 2). Etanș la oxigen cu acoperire EVOH conform DIN 4726, domeniu de aplicare T_{max} 90 °C, 6 bari. Adecvat pentru condiții grele de montaj, datorită tehnologiei cu 5 straturi; calitatea SLQ monitorizată și compatibilitatea testată.

DIN CERTCO 3V423 MVR (P)

Clasificarea conform EN ISO 22391-2:

Clasele de aplicații 4 și 5: 6 bari, T_{max} 90 °C

BMB la TECE înseamnă produse care funcționează pe baza echilibrării biomasei. Aici, materia brută biogenică (deșeurile și resturile de biomasă) sunt folosite laolaltă cu materiile prime fosile pentru fabricarea de produse chimice de bază în rețeaua de producție. Conținutul biologic este apoi alocat matematic la țevile de încălzire a panourilor pentru încălzirea în pardoseală uscată TECEfloor SLQ PE-RT 5S BMB, conform sistemului de certificare ISCC Plus.

Produsele BMB au aceeași calitate cu produsele nefabricate de BMB deoarece formula produsului este echivalentă cu cea a echivalenților fosili. Echilibrul de biomasă al TECE susține utilizarea materiilor prime biogenice, ceea ce permite economii la materiile prime fosile și o reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră.

Date de vânzare:

Denumire produs: Țeavă de încălzire prin pardoseală TECEfloor SLQ PE- RT 5S BMB, dim. 16 x 2,0, 300 m

Grup de mărfuri: 770

Grup de produse: 1007700010